

# STRINGS COMBINER MIT DC-SCHALTER UND SCHUTZ

## Komponenten

- IP65 IP65 Polycarbonatbox
- 1000 VDC Schalter mit Türverriegelung
- Abnehmbare gPV 10x38 1000 VDC 16A Sicherungen für sowohl positive als auch negative Pole
- 1000 VDC Überspannungsableiter der Klasse II
- MC4-Stecker und -Buchsen für die DC-Seite Verbindungen
- PA-Kabelverschraubungen für AC-Seite und Erde Verbindungen

## Maße

| Nummer von Saiten | A [mm] | A1 [mm] | B [mm] | B1 [mm] | C [mm] | Lochdurchmesser zur Wandbefestigung Schraube [mm] |
|-------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---|
| 1                 | 400    | 380     | 300    | 280     | 132    | 7,5   |
| 2                 | 400    | 380     | 300    | 280     | 132    | 7,5   |
| 3                 | 400    | 380     | 300    | 280     | 132    | 7,5   |
| 4                 | 400    | 380     | 400    | 380     | 132    | 7,5   |
| 5                 | 400    | 380     | 400    | 380     | 132    | 7,5   |
| 6                 | 400    | 380     | 400    | 380     | 132    | 7,5   |
| 7                 | 400    | 380     | 600    | 580     | 132    | 7,5   |
| 8                 | 400    | 380     | 600    | 580     | 132    | 7,5   |
| 9                 | 400    | 380     | 600    | 580     | 132    | 7,5   |
| 10                | 400    | 380     | 600    | 580     | 132    | 7,5   |
| 11                | 650    | 599     | 550    | 575     | 270    | 9   |
| 12                | 650    | 599     | 550    | 575     | 270    | 9   |
| 13                | 650    | 599     | 550    | 575     | 270    | 9   |
| 14                | 650    | 599     | 550    | 575     | 270    | 9   |
| 16                | 650    | 599     | 550    | 575     | 270    | 9   |
| 18                | 650    | 599     | 550    | 575     | 270    | 9   |
| 20                | 650    | 599     | 550    | 575     | 270    | 9   |
| 22                | 650    | 599     | 550    | 575     | 270    | 9   |
| 24                | 825    | 698     | 595    | 635     | 319    | 9   |
| 26                | 825    | 698     | 595    | 635     | 319    | 9   |
| 28                | 825    | 698     | 595    | 635     | 319    | 9   |
| 30                | 825    | 698     | 595    | 635     | 319    | 9   |

