

PANNEAU DE CHAÎNE SECTIONNEUR DC ET PROTECTIONS

Composants

- Boîtier en polycarbonate IP65.
- Interrupteur 1000 VDC avec verrouillage de la porte.
- Fusibles amovibles gPV 10x38 1000 VDC 16A pour pôles positifs et négatifs.
- Parafoudres 1000 VDC classe II.
- Connecteurs MC4 mâle et femelle pour les connexions côté CC.
- Presse-étoupes PA pour les connexions côté AC et terre.

Dimensions

Nombre de chaînes	A [mm]	A1 [mm]	B [mm]	B1 [mm]	C [mm]	Diamètre du trou pour vis de fixation murale [mm]
1	400	380	300	280	132	7,5
2	400	380	300	280	132	7,5
3	400	380	300	280	132	7,5
4	400	380	400	380	132	7,5
5	400	380	400	380	132	7,5
6	400	380	400	380	132	7,5
7	400	380	600	580	132	7,5
8	400	380	600	580	132	7,5
9	400	380	600	580	132	7,5
10	400	380	600	580	132	7,5
11	650	599	550	575	270	9
12	650	599	550	575	270	9
13	650	599	550	575	270	9
14	650	599	550	575	270	9
16	650	599	550	575	270	9
18	650	599	550	575	270	9
20	650	599	550	575	270	9
22	650	599	550	575	270	9
24	825	698	595	635	319	9
26	825	698	595	635	319	9
28	825	698	595	635	319	9
30	825	698	595	635	319	9

