

# QUADRO STRINGA CON SEZIONATORE DC E PROTEZIONI

## Componenti

- Cassetta IP65 in policarbonato
- Sezionatore 1000 VDC con manovra blocco porta.
- Fusibili estraibili gPV 10x38 1000 VDC 16A sia per il polo positivo che negativo.
- Scaricatori di sovratensione classe II 1000 VDC.
- Connettori MC4 maschio e femmina per collegamenti lato DC.
- Pressacavi in PA per collegamenti lato AC e terra.

## Dimensioni

Numero stringhe	A [mm]	A1 [mm]	B [mm]	B1 [mm]	C [mm]	Diametro foro per vite di fissaggio a parete [mm]
1	400	380	300	280	132	7,5
2	400	380	300	280	132	7,5
3	400	380	300	280	132	7,5
4	400	380	400	380	132	7,5
5	400	380	400	380	132	7,5
6	400	380	400	380	132	7,5
7	400	380	600	580	132	7,5
8	400	380	600	580	132	7,5
9	400	380	600	580	132	7,5
10	400	380	600	580	132	7,5
11	650	599	550	575	270	9
12	650	599	550	575	270	9
13	650	599	550	575	270	9
14	650	599	550	575	270	9
16	650	599	550	575	270	9
18	650	599	550	575	270	9
20	650	599	550	575	270	9
22	650	599	550	575	270	9
24	825	698	595	635	319	9
26	825	698	595	635	319	9
28	825	698	595	635	319	9
30	825	698	595	635	319	9

