

# SUMMAG

## Top Efficiency Pack

Acoplamiento  
del motor SUMMAG  
y el variador Nastec



SUMMAG  
MIDA 2



**Ventajoso** porque cada modelo cubre diferentes potencias (kW), lo que simplifica la selección y reduce los costos de almacenamiento. Utilizan sellos mecánicos de carburo de silicio (SiC) en lugar de sellos labiales e incorporan más componentes de acero inoxidable 304 para minimizar la corrosión. Los bujes de SiC reemplazan a los de carbono, lo que mejora la fiabilidad general.



**NASTEC**  
Drive Your Freedom



SUMMAG  
VASCO 2



SUMMAG  
VASCO 1



**Versátil** porque cada motor SUMMAG se puede combinar con diferentes sistemas hidráulicos, según las necesidades específicas.

**Garantía de hasta 5 años**

porque la garantía estándar se puede extender registrando el producto.



SUMMAG  
MIDA 1



**Ideal** para uso continuo, ya que SUMMAG utiliza la misma tecnología que los motores solares y está diseñado para funcionar 10 horas al día, con componentes de alta calidad y un diseño robusto.

| Código     | Modelo         | Voltaje | Potencia P2 | Corriente | Modelo de variador |                                   |
|------------|----------------|---------|-------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|
|            |                |         |             |           | MIDA               | VASCO - VArIable Speed COntroller |
| 3017500114 | 011.200.100.00 | 200     | 0,55        | 2,3       | 203                | 209                               |
|            |                | 200     | 0,75        | 3         | 205                | 209                               |
|            |                | 200     | 1,1         | 4,1       | 205                | 209                               |
| 3017500115 | 011.360.100.00 | 360     | 0,55        | 1,3       | 404                | 406                               |
|            |                | 360     | 0,75        | 1,7       | 404                | 406                               |
|            |                | 360     | 1,1         | 2,2       | 404                | 406                               |
| 3017540112 | 022.200.100.00 | 200     | 1,1         | 4,1       | 205                | 209                               |
|            |                | 200     | 1,5         | 5,5       | 207                | 209                               |
|            |                | 200     | 2,2         | 7,8       | 208                | 214                               |
| 3017540113 | 022.360.100.00 | 360     | 1,1         | 2,2       | 404                | 406                               |
|            |                | 360     | 1,5         | 3,1       | 404                | 406                               |
|            |                | 360     | 2,2         | 4,3       | 406                | 406                               |
| 3017580112 | 040.200.100.00 | 200     | 2,2         | 7,8       | 208                | 214                               |
|            |                | 200     | 3           | 10,5      | 212                | 214                               |
|            |                | 200     | 3,7         | 12,8      | 218                | -                                 |
|            |                | 200     | 4           | 13,8      | 218                | -                                 |
| 3017580113 | 040.360.100.00 | 360     | 2,2         | 4,4       | 406                | 406                               |
|            |                | 360     | 3           | 5,9       | 409                | 409                               |
|            |                | 360     | 3,7         | 7,1       | 409                | 409                               |
|            |                | 360     | 4           | 7,7       | 409                | 409                               |
| 3017660113 | 075.360.100.00 | 360     | 4           | 7,9       | 409                | 409                               |
|            |                | 360     | 5,5         | 10,6      | 414                | 414                               |
|            |                | 360     | 7,5         | 14,2      | 418                | 418                               |

## Extensión de la garantía



### GARANTÍA ESTÁNDAR NASTEC

24 meses desde la fecha de registro, con un máximo de 36 meses desde la fecha de fabricación/DDT, de acuerdo con las condiciones de garantía indicadas en la documentación de venta.

### EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA DEL INVERSOR SUMMAG+ AL REGISTRAR EL PRODUCTO MEDIANTE LA APP

Extensión a 4 años desde la fecha de registro, con un máximo de 5 años desde la fecha de fabricación/DDT.

Los plazos comienzan a contar desde la fecha de fabricación/DDT de cada producto.

La extensión de la garantía se aplica a los productos que no hayan estado en el almacén del cliente durante más de 12 meses. En ese caso, se aplica la garantía estándar de 36 meses desde la fecha de fabricación.